


MYTO R550, LD /ukriviljena vrata - bočno odpiranje/

Osnovna izvedba termodinamično kurišče, vertikalni šamot, standardna zasteklitev, nerjaveča ročka (RP2, RP1, RP1A), zaščiten z ekološko barvo Senotherm® UHT-HYDRO

TIP		45	55	60	67	78	90
NOMINALNA MOČ /kW/		-	-	-	10	11	-
PREMER DIMNIKA /mm/		-	-	-	180	200	-
VRATA (š - širina x v - višina)		450	550	600	670	780	900
MYTO R550, LD 	510	-	-	-	1.638 €	-	-
	570	-	-	-	-	1.870 €	-
OPTIONAL ACCESSORIES							
Toplozračni plašč (DP)		-	-	-	123 €	137 €	-
Zunanje pepelišče (VOP)		-	-	-	137 €	150 €	-
Znižano kurišče (ZO)		-	-	-	11 €	14 €	-
Vratca zadaj (PD)		-	-	-	546 €	573 €	-
Akumulacijska plošča - 1 kos (AZ)		-	-	-	21 €	21 €	-
Grelni akumul. obroč - 1 kos (APT)		-	-	-	137 €	137 €	-
Grelni akumul. pol.obroč - 1 kpl (APO)		-	-	-	96 €	96 €	-
Mali šamot (SO)		-	-	-	68 €	82 €	-
Temni mali šamot (SOT)		-	-	-	82 €	96 €	-
Svetli mali šamot (SOS)		-	-	-	96 €	109 €	-
Odstranljiv kovinski okvir - tip A (KRO-M-A)	2S	-	-	-	21 €	21 €	-
	3S	-	-	-	96 €	109 €	-
	4S	-	-	-	109 €	123 €	-
Odstranljiv kovinski okvir za PD - A 4S (KRO-PD-A 4S)					82 €	96 €	-



MYTO R550, LD



VOP



ZO



DP



AZ



PD

Primer naročila:

zaželjeno kurišče: MYTO R550 - bočno odpiranje, vrata širine 670, višine 510, RP2, zunanje pepelišče, toplozračni plašč, odstranljiv kovinski okvir tip A štiristranski

Oznaka za naročilo: MYTO R550 67 LD 670/510, RP2, VOP, DP, KRO-M-A 4S